



# QUICKJACK®

クイックジャック®

BL-3500SLX  
BL-5000SLX  
BL-7000SLX



- ・カーラッピング
  - ・ボディーリペア
  - ・ボディーコーティング
  - ・サーキットサービス
  - ・ジムカーナ
  - ・ダートトライアル
  - ・サスペンションセッティング
  - ・コーナーウエイト計測 etc...
- 様々なシチュエーションで活躍します。



Quickjack® (クイックジャック®) は、柱型リフトのように床にアンカーで固定しなくても使用できる、小型軽量のジャッキシステムです。コンパクトなので、使いたいときに「さっと出してきて、さっとしまえる」便利なツールです。スタッドレスタイヤのシーズン交換作業やブレーキパッド交換等の足回り作業、オイル交換などにも活躍します。また、電源が12V仕様もありますので、リフト駆動用の電源が無いサーキットやジムカーナ場、レースイベント会場やカーショー（展示会）で車をディスプレイするなど、ガレージ以外でも様々な使い方ができます。

各モデルのスペック比較	MODEL BL-3500SLX	MODEL BL-5000SLX	MODEL BL-7000SLX
最大車輪重量	3,500lbs / 1588kg	5,000lbs / 2268kg	7,000lbs / 3175kg
<b>A</b> 折りたたみ時の高さ	3"/ 76mm	3"/ 76mm	3.5"/ 89mm
<b>B</b> 上昇能力 (フレームのみ)	16.5"/ 419mm	17.2"/ 437mm	17.5"/ 450mm
<b>C</b> 上昇能力 (低ゴムブロック使用時)	17"/ 432mm	17.8"/ 452mm	18.2"/ 462mm
<b>D</b> 上昇能力 (高ゴムブロック使用時)	18.5"/ 470mm	19"/ 483mm	19.2"/ 488mm
<b>E</b> 上昇能力 (ゴムブロック積み使用時)	20"/ 508mm	22.5"/ 572mm	21.2"/ 538mm
<b>F</b> フレーム幅	10.55"/ 268mm	11"/ 278mm	12.5"/ 318mm
<b>G</b> ゴムブロック設置幅 (最長)	50.5"/1283mm	60"/1524mm	60"/1524mm
<b>H</b> ゴムブロック設置幅 (最短)	26.7"/ 678mm	31.5"/ 800mm	31.5"/ 800mm
<b>I</b> フレーム全長	62"/1575mm	72.5"/1841mm	72.5"/1841mm
フレーム重量 (一本)	60lbs /27 kg	76lbs /34kg	91lbs /41kg
パワーユニット / キャリア重量	35lbs /16 kg	35lbs/16kg	35lbs/16kg
総重量	180	212	242
電源	12-Volt DC 110-Volt AC 60hz		

